



Těsnící tmely

Elring-Service – správné řešení pro každodenní situace při opravách. www.elring.de










Das Original

Data výrobků

	Typ těsnícího tmelu								
	Curil®	Curil® K2	Curil® T	Dirko®	Dirko® Spezial Silikon	Dirko® HT	Dirko®-S Profi Press HT	AFD 2000	AFD 2018
Elring-#	035.971	532.215	246.948	036.166	030.790	705.705	129.400	777.790	461.680
Snáší se s:									
- Abilem, EWP, jinými měkkými materiály	+	+	+	+	+	+	+	–	–
- lisovanými dílci z plastů, s korkem	+	+	+	+	+	+	+	–	–
- kovy	+	+	+	+	+	+	+	+	+
- pryžovými hmotami	–	–	–	+	+	+	+	–	–
Odolnost proti:									
- minerálním olejům (i s přísadami)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
- benzínu a motorové naftě	+	+	+	–	–	–	–	+	+
- studené a horké vodě, mořské vodě	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- plynům a vzduchu	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vytvrzení	•							• anaerobní	• anaerobní
Bez vytvrzení		•	•						
Trvale elastické				•	•	•	•		
Teplotní odolnost	-40 °C +180 °C	-40 °C +200 °C	-40 °C +250 °C	-50 °C +180 °C	-50 °C +180 °C	-50 °C +250 °C*	-50 °C +250 °C*	-55 °C +150 °C	-55 °C +180 °C
Čas před spojením 5–10 min.	•	•	•						
Vytvoření povrchové vrstvy, asi 5–10 min.				•	•	•	•		
Δ max. zaplnění mezery	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	0,3 mm	0,5 mm
Skladování: v chladnu a suchu, od +5 °C do +25 °C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Skladovací doba neotevřeného – nejméně (měsíců)	24	24	24	12	12	12	18	12	12

Aplikace

	Typ těsnícího tmelu								
	Curil®	Curil® K2	Curil® T	Dirko®	Dirko® Spezial Silikon	Dirko® HT	Dirko®-S Profi Press HT	AFD 2000	AFD 2018
Utěsnění bez demontáže	–	–	–	•	•	•	•	–	–
Kryty	•	•	•	+	+	+	+	•	•
Nápravy	•	•	•	+	•	•	•	–	–
Sací trakt	–	•	•	+	+	+	+	–	–
Různé kryty	•	•	•	+	•	•	•	–	–
Různé přírubové spoje	•	+	+	+	+	+	+	•	•
Vstříkovací čerpadla	+	•	•	•	•	•	•	–	–
Kryty převodových skříní	–	•	•	+	+	+	+	–	–
Šroubové spoje	–	•	•	•	–	–	•	•	•
Konstrukce výparníků	–	–	–	–	–	+	+	–	–
Hobby + kutilové	–	–	–	+	+	+	+	–	–
Utěsnění kabelů a trubek	–	–	–	+	+	+	+	–	–
Palivová a olejová čerpadla	+	•	•	–	–	–	–	•	•
Klikové skříně	•	•	•	•	+	•	+	•	•
Vzduchové kompresory	•	•	+	•	•	•	•	+	+
Držáky vačkových hřídelí	–	–	+	–	–	–	–	+	+
Olejoyé vany	–	–	–	+	+	+	+	–	–
Retardér	–	–	–	–	–	+	+	–	–
Hlavní světlomety, zadní světla	–	–	–	+	+	+	+	–	–
Postranní kryty	–	•	•	+	+	+	+	•	•
Víka rozvodů	•	+	+	•	•	•	•	+	+
Termostát	•	•	•	+	+	+	+	–	–
Kryty ventilového rozvodu	•	•	•	+	+	+	+	•	•
Karburátory	+	–	•	–	–	–	–	–	–
Vodní čerpadla	•	•	•	•	•	+	+	–	+
Patky válců	–	–	+	•	•	+	+	–	–
Vložky válců	–	–	–	○+	–	–	–	–	–



+ dobré | • vhodné | – nevhodné | * krátkodobá teplota až +300 °C | ○ stosować Dirko® transparentny (216.917)

Veškerá zde uvedená data byla připravená s nejvyšší pečlivostí a jsou založena na rozsáhlých zkušenostech. Přesto však nelze poskytnout jakoukoli záruku, protože utěsnění může být úspěšné pouze tehdy, když se zahrnou veškeré okolnosti vyskytující se u individuálních případů aplikace.

